

Основные технические характеристики на фильтры ФО-500, ФО-О-500

Характеристики	Значения	Примечание
Снижение пыли, г/м ³	от 1 до 0,005	ФО-500
Снижение влаги, г/м ³	от 20 до 0,24	ФО-О-500
Параметры газовой смеси: температура, °С избыточное давление, МПа, не более пыль, г/м ³ , не более влажность, %, не более объемный расход, л/мин, не более: ФО-500 ФО-О-500	+5 , +50 0,1 0,1 80 4,2 1	 ФО-О-500 ФО-500
Габаритные размеры, мм	194x93x88	
Масса, кг, не более	2	
Срок службы, лет, не менее	6	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: anp@nt-rt.ru
www.analitpribor.nt-rt.ru