

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: anp@nt-rt.ru
 www.analitpribor.nt-rt.ru

Стационарный органолептический одориметр **ОРГО**



Предназначен для регулируемого разбавления природного газа воздухом при определении интенсивности запаха одорированных природного или сжиженных газов органолептическим методом по ГОСТ 22387.5-77.

По определенной с помощью ОРГО интенсивности запаха возможна калибровка в баллах индикатора интенсивности запаха ИЗО.

Область применения: контроль степени одоризации газа в газопроводах низкого давления коммунально-бытовых и газовых хозяйствах.

Тип прибора - стационарный.
 Окружающая среда - невзрывоопасная.

Основные технические характеристики

Характеристики	Значения	Примечание
Диапазоны разбавления, % об.	0 – 2 0 – 0,8	для природного газа для сжиженного углеводородного газа
Параметры анализируемой газовой среды: температура, °С давление, не более, МПа	от +16 до +25 0,005	
Напряжение питания, В	220	частотой 50±1 Гц
Потребляемая мощность, ВА, не более	10	
Время прогрева, мин, не более	3	
Степень защиты корпуса	IP20	
Температура окружающей среды, °С	+16 ÷ +25	
Атмосферное давление, кПа	84 – 106,7	
Относительная влажность, %	30 ÷ 80	
Исполнение прибора	общепромышленное	
Габаритные размеры, мм, не более	245x220x180	масса 4 кг
Срок службы прибора, не менее, лет	10	

Комплект поставки:

Блок разбавления газа, сигнализатор СГГ-20-02М с зарядным устройством, комплект эксплуатационной документации.