

РД-1 - регулятор давления
Основные технические характеристики

Характеристики	Значения	Примечание
Изменение давления на входе, кПа	от 88,3 до 2943	
Поддерживает избыточное давление на выходе, кПа	78,5 ± 9,81	при расходе 0,5 л/мин
Открытие предохранительного клапана при избыточном давлении на входе, кПа, не более	176,58	
Закрытие предохранительного клапана при избыточном давлении на входе, кПа, не менее	88,3	
Условия эксплуатации:		
температура, °С	+1 , +50	
атмосферное давление, кПа	84 , 107	
влажность, %	30 , 80	
Габаритные размеры, мм	130x125x130	
Масса, кг, не более	1,8	
Срок службы, лет, не менее	8	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: anp@nt-rt.ru
www.analitpribor.nt-rt.ru