

Вентили ВТР, ВЗ, ВР
Основные технические характеристики

Характеристики	Значения	Примечание
Обеспечивает регулирование расхода, л/мин	от 0 до 1,3	для вентиля ВТР
Параметры газовой смеси:		
температура, °С	-30 - +50	
давление, кгс/см ²	25	для вентиля ВЗ и ВР
	150	для вентиля ВТР
содержание пыли, г/м ³ , не более	0,001	
влажность, %, не более	80	при 25 °С
Габаритные размеры ВТР, ВЗ,	35x58x120	
Масса, кг, не более	0,45	

Вентили ВЗ и ВР изготавливаются из латуни или нержавеющей стали по заказу.

ВТР: ИБЯЛ.306577.002 латунь (с гайкой и нипелем)

ИБЯЛ.306577.002-03 нержавеющая сталь (с гайкой и нипелем)

Присоединительный размер: резьба G1/2-A, трубка ПВХ Ж4 - 8 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: anp@nt-rt.ru

www.analitpribor.nt-rt.ru